


CPM130 Electrobomba Centrífuga 1 Impulsor 0,5HP

CÓD. 1030 10416



Potencia	Voltaje	Succión/Descarga	Flujo Máx.	Altura Máx.	Succión Máx.	Peso
0,37kW/0,5HP	220V	1" x 1"	92L/min	22m	7m	9,5kg

Q	m³/h	0	0.8	1.6	2.4	3.2	4.0	4.8	5.6
	L/min	0	13.3	26.6	40	53.3	66.6	80	93.3
H(m)	22.5	21.5	21	18.5	17	15.5	11.5	5	

Motor	Tipo Voltaje Frecuencia Potencia Fase Aislamiento Protección Bobinado	2 polos, inducción 220V 50Hz 0,37kW / 0,5HP Monofásico Clase B IP 44 Incluye protector térmico
Bomba	Altura máxima Flujo máximo Succión máxima Diámetro succión Diámetro descarga	22m.c.a. 92L/min 7m 1" 1"
Condiciones de operación	T° de líquido hasta T° ambiente hasta Máxima presión de trabajo	40°C 40°C 6bar
Materiales	Cuerpo bomba Soporte de Motor Impulsor Eje de rotor Sello Mecánico Bobinado	Hierro fundido Aluminio Bronce Acero inoxidable o CS45 Grafito-Cerámico Cobre