



## ELECTROBOMBAS

### CENTRÍFUGAS · 2 IMPULSORES

POTENCIA	VOLTAJE	SUCCIÓN/DESCARGA	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX	SUCCIÓN MÁX.	PESO
1,1KW/1,5HP	220V	1 1/2" x 1"	170 L/min	42mts.	7mts.	23Kg.
1,5KW/2HP	220V	1 1/2" x 1"	200 L/min	50mts.	7mts.	27Kg.

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA		Q																
			KW	HP		M3/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12						
103010869	2SGPM25/140	220	1,1	1.5	H(m)	L/MIN	0	25	50	75	100	125	150	175	200						
103010423	2SGPM25/160B	220	1,5	2.0		42	40	37	32	25	19	10	3	-							
						50	48	45	41	36	30	22	12	1							

#### MOTOR

Tipo	2 polos, inducción
Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Potencia	Según modelo seleccionado
Fase	Monofásico
Aislamiento	Clase B
Protección	IP 44
Bobinado	Incluye protector térmico

#### BOMBA

Altura máxima	Según modelo seleccionado
Flujo máximo	Según modelo seleccionado
Succión máxima	7mts.
Diámetro succión	1 1/2"
Diámetro descarga	1"

#### MATERIALES

Cuerpo bomba	Hierro fundido
Soporte de Motor	Aluminio
Impulsor	Bronce
Eje de rotor	Acero Inox o CS45
Sello Mecánico	Grafito - Cerámico
Bobinado	Cobre

#### CONICIONES DE OPERACIÓN

T° de líquido hasta	40°C
T° ambiente	40°C
Máxima presión de trabajo	6bar