



ELECTROBOMBA

SUMERGIBLE POZO PROFUNDO 4"

C/40 MTS CABLE Y TABLERO PROTECCIÓN TÉRMICA

4SGM8/18 3 HP

POTENCIA	VOLTAJE	SUCCIÓN/DESCARGA	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX	PESO
2,2kW/ 3HP	220V	2"	180 L/min	118mts.	28Kg.

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	POTENCIA		Q	M3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	
			KW	HP		L/MIN	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	
103010891	4SGM8/18	220	2,2	3	H(m)	118	114	106	98	94	88	80	70	54	35		

Tipo 2 polos, inducción
 Voltaje 220V
 Frecuencia 50Hz
 Potencia 2,2kW / 3HP
 Fase Monofásico
 Aislamiento Clase B
 Protección IP X8
 Cable sumergible plano 40 Metros
 Incluye tablero eléctrico Si

Altura máxima 118m.c.a
 Flujo máximo 180L/min
 Diámetro descarga 2"

Cuerpo bomba Acero Inoxidable
 Descarga de bomba Bronce
 Rejilla de succión Acero inoxidable
 Impulsores y difusores POM
 Eje de bomba Acero Inoxidable
 Eje del motor Acero Inoxidable
 Sello Mecánico Grafito-Carburo de Silicio
 Soporte superior del motor Bronce

T° de líquido hasta 40°C
 T° ambiente 40°C
 Paso máximo de arena 150g/m3 de agua
 Sumergencia máxima 70 mts (Bajo el agua)
 Diametro mínimo del pozo 4"